

perkon



TIGER BS92

2D QR Code Imager
2.4 Ghz + Bluetooth 

2D Bluetooth Kablosuz Hafızalı Barkod Okuyucu



- Düşmeye ve darbelere dayanıklı
- 8 milyon tıklama üzeri tetik ömrü
- Yüksek performanslı hızlı ve doğru okuma
- Tam kapasite pil ile 8-10 saat kesintisiz çalışma
- 10 mt iletişim mesafesi
- Otomatik okuma desteği
- Tak-Çalıştır arayüzü sayesinde farklı sistemlere kolayca uyum sağlayabilme
- 2.4 Ghz + Bluetooth Kablosuz iletişim seçeneği



Bluetooth özelliği olan Android, IOS ve Windows tabanlı tüm akıllı cihazlarla (tablet, akıllı telefon, notebook vb.) kullanabileceğiniz gibi bluetooth özelliği olmayan cihazlarda da (Masaüstü bilgisayar vb.) kutu içeriğinde olan USB dongle ile kullanabilirsiniz. Ayrıca yine kutu içerisinden çıkan USB kablo ile hem cihazınızı şarj edebilir hem de aynı anda kablolu kullanım sağlayabilirsiniz.



2Mb Hafıza

Yaklaşık 150Bin EAN13 Barkod Kapasitesi



Tiger BS92 2D Teknik Özellikler

Özellikler

Işık kaynağı İşlemci Desteklenen semboller	CMOS 32 bit high resolution 2D: PDF417、 QR Code (QR1/2, Micro)、 Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140)、 Chinese Sensible Code 1D : Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11
Şarj süresi Şarj başına tarama Kesinlik Kod çözme hızı Kod çözme hata oranı Tarama alanı derinliği	3~4hour 30.000 times ≥ 5 mil (0.10mm) 5 in/s(12.7 cm) Less than 1/8 million Code 39 40mm~165mm(5mil) Ean-13 50mm~365mm(13mil) Data Matrix 35mm~115mm(10mil) QR Code 35mm-145mm (15mil) PDF 417 45mm-115mm(6.67mil)
Kontrast sinyali yazdır Tarama açısı Çalışma mesafesi Hafıza Pil kapasitesi	≥ 30° Yaw(Skew)45° & Pitch60° Over 30meter 2 Mb (150Bin EAN13 Barkod) 2.000 mAh



Mekanik ve Elektrik

Çalışma gerilimi Akım	3.3 VDC ±5% working 230mA
Nominal güç tüketimi	Standby: 3.4mA (RS232) , 54.0mA(USB) 186mW

Çevresel

Çalışma sıcaklığı Depolama sıcaklığı Nem	-20°C / 45°C -20°C / 45°C 5% / 85%
--	--

