



TIGER CS620-BT

2D QR Code Imager
2.4 Ghz + Bluetooth



El Tipi 2D Bluetooth Kablosuz Barkod Okuyucu



- Düşmeye ve darbelere dayanıklı
- 8 milyon tıklama üzeri tetik ömrü
- 1D ve 2D barkodlarda yüksek performanslı hızlı ve doğru okuma
- 30 metreden kablosuz iletişim mesafesi
- Tam kapasite pil ile 8-10 saat kesintisiz çalışma
- Tak-Çalıştır arayüzü sayesinde farklı sistemlere kolayca uyum sağlayabilme



Bluetooth özelliği olan Android, IOS ve Windows tabanlı tüm akıllı cihazlarla (tablet, akıllı telefon, notebook vb.) kullanabileceğiniz gibi bluetooth özelliği olmayan cihazlarda da (Masaüstü bilgisayar vb.) kutu içeriğinde olan USB dongle ile kullanabilirsiniz. Ayrıca yine kutu içerisinden çıkan USB kablo ile hem cihazınızı şarj edebilir hem de aynı anda kablolu kullanım sağlayabilirsiniz.



Tiger CS620-BT Teknik Özellikler

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

| | |
|-----------------|---|
| Uyarı modu | Gösterge, Buzzer ve Titreşim |
| Arayüz | USB, RS232, USB COM |
| Tetik modu | Manuel, Ardışık Tarama, Otomatik algılama |
| Mod ayar | İşlevsel barkodları tarayarak veya tetik tuşu ile ayarlanabilme |
| Şarj modu | Tip-8 USB kablosu |
| Pil kapasitesi | 2.000 mAh |
| Pil performansı | 30.000 okuma |



DONANIM ÖZELLİKLERİ

| | |
|----------------------------|---|
| Işık kaynağı | CMOS |
| İşlemci | 32 bit |
| Kod çözme hızı | 5 inç/sn (12,7 cm) |
| Tarama açıları | ±45° , ±60° (çarpıklık, adım) |
| Kablosuz bağlantı mesafesi | 30 metre |
| 1d okuma türleri | Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code11 |
| 2d okuma türleri | PDF417, QR Code (QR1/2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), Chinese Sensible Code |
| Tarama alanı derinliği | Code 39 40mm~165mm(5mil) Ean-13 50mm~365mm(13mil) Data Matrix 35mm~115mm(10mil) QR Code 35mm-145mm (15mil) PDF 417 45mm-115mm(6.67mil) |

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

| | |
|--------------------|--|
| Sıcaklık | Çalışma : -20°C & 45°C ; Saklama : -20°C & 45°C |
| Nem | 5% & 85% (yoğunlaşmayan) |
| Emniyet | Düşme Dayanımı : Betona 1,8 metreden birden fazla düşüşe dayanıklı |
| Toz ve su dayanımı | Ip52 |

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

| | |
|-----------------|---|
| Çalışma voltajı | 3.3 ± 5% |
| Akım | Bekleme : 3.4 mA (Rs232) , 54.0 mA (USB) , Çalışma : 230 mA |

