

perkon



PS30  
© 2021 PERKON



# Tiger PS30

Kablolu 1D Barkod Okuyucu

1D



2 mt USB kablo

Ayarlanabilir stand

Seri kablo ile çalışabilme seçeneği

Tak-Çalıştır arayüzü sayesinde farklı sistemlere kolayca uyum sağlayabilme



# PS30 Teknik Özellikler



Çalışma Voltajı	5.0 ± 0.25 VDC
Akım	46mA (tarama),94mA (Max)
Işık kaynağı	650nm Lazer diod ( 1D )
Lazer Güvenlik Seviyesi	China GB Class II, EN60825-1
Görüş açısı	45°
Kod çözünürlüğü	3 mil , 2500 pixel
Okuma alan derinliği	160 cm
Kod çözme hızı	saniyede 200
Görüş açısı	±60° , ±65° , ±42° ( çarpıklık,adım,yuvarlama)
Çözünürlük	3 mil , 2500 pixel
1D okuma türleri	UPC-A, UPC-E,EAN-8,EAN-13,EAN-ISBN/ISSN,Code 39, Code 39( Full ASCII) Industrial 2 of 5,Interleave 2 of 5,Matrix 2 of 5, Codabar,Code 128,Code 93, Code 11 MSI/Plessey,UK/Plessey, UCC/EAN 128, China Post Code,GS1 Data Bar, etc.
Uyarı Modu	Led gösterge ve Buzzer ayarlanabilir ton ve ses seviyesi
Arayüz	USB, USB-COM, Rs232, Keyboard P/S 2
Tetik modu	Manuel, Ardışık Tarama, Otomatik algılama
Mod ayar	İşlevsel barkodları tarayarak veya yuva tuşlarıyla ayarlayın
Sıcaklık	Çalışma : -18°C & 55°C ; Saklama : -40°C & 60°C
Nem	5% & 90% (yoğunlaşmayan)
Malzeme	ABS/PC +TPU
Emliyet	Düşme Dayanımı : Betona 2 metreden birden fazla düşüşe dayanıklı
Toz ve Su Geçirmezlik	Ip52

