

DS7708 Tezgah Üstü Barkod Okuyucu

Kurulumu kolay, yüksek performanslı, banko üstü barkod okuma

İş banko üstü taramaya geldiğinde, DS7708 onu performans, kurulum kolaylığı ve toplam sahip olma maliyeti bakımından sınıfının en iyisi kılan özellikler sunar. Satış noktanızda ne tür barkodlar bulunursa bulunsun, DS7708 bunların hepsini, kasiyerlerin öğeleri okuma penceresinden geçirme hızında okuyabilir - ister 1, ister 2 boyutlu, baskı ve elektronik olsun. Kompakt tasarımıyla DS7708, son derece kısıtlı kasa alanlarında dahi kolaylıkla kurulabilir. Olağanüstü dayanıklılığı da maliyetleri azaltıp hizmet süresini korurken, cihaz ömrünü ve yatırım geri dönüşünüzü maksimuma çıkarır.



Her durumda ve her medya ortamında hemen hemen her barkodu okuyun

Mobil cihazlarda gösterilen veya kağıt etiketlere basılı 1 boyutlu ve 2 boyutlu barkodları daima ilk seferinde okuma gücü – zarar görmüş, kötü basılmış veya kirli olsalar bile.

Yeni nesil okuma performansı için PRZM Akıllı Görüntüleme teknolojisi

Deşifre performansını ve çabukluğu artırmak suretiyle 2 boyutlu görüntülemenin çıtasını yükselterek, kullanıcı deneyimi, kullanıcı verimliliği, verim ve müşteri bekleme sürelerini önemli oranda iyileştirir.

Saniyede 100 inç/2,5 m yeni nesil kaydırma hızları

Kullanıcıların barkodları, öğeleri barkod okuma penceresinin önünden geçirdikleri hızda yakalamalarına izin verir.

Okuma kolaylığı için en geniş görüş alanı ve her yönde okuma özelliği

Rakip 2 boyutlu görüntüleyicilerden en az yüzde 50 daha geniş olan bir görüş alanı, ürünün neresinde bulduklarından bağımsız olarak, barkodların kolay yakalanmasını mümkün kılar. Barkod okuma son derece kolaydır – barkodu yakalamak için öğeyi yönlendirmek gerekmez.

Üstün dayanıklılık

DS7708 pek çok özellik sayesinde sınıfının en dayanıklı cihazıdır. Gömme tarama penceresi, barkod okuma performansı ve yaşam döngüsünü olumsuz etkileyebilecek leke ve çizikleri önler. Buna ek olarak, elektronik kısımla zararı önlemek ve sıvı dökülmesi durumunda iş akışını korumak için DS7708'in üst tarafında yer alır.

Neredeyse görünmez aydınlatma

LED'ler, neredeyse görünmez bir şekilde, müşteri ve kasiyerleri etkilemeyecek şekilde tarama penceresinin arkasına gömülmüştür.

Entegre Checkpoint EAS

Tek hareketle barkodları okuyarak ve EAS etiketlerini aktif konumdan çıkararak kasiyer üretkenliğini artırın ve mağazadan aktif bir EAS etiketi ile çıkarken alarmı istemeden çalıştıran müşterilerin yaşayabileceği utancı önleyerek alışveriş deneyimini koruyun.

DS7708 ile satışları ve müşteri hizmetlerini, her zamankinden daha hızlı şekilde işleminden geçirme gücü sayesinde koruyun.

Daha fazla bilgi için, www.zebra.com/ds7708 web sayfasını ziyaret edin ya da www.zebra.com/contact adresindeki global iletişim rehberimize bakın.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

DS7708 TEZGAH ÜSTÜ BARKOD OKUYUCU

Tek bir USB portundan güç alma

USB ile bağlantı sırasında ek güç kaynağı gerekmez ve böylece aksesuar, kurulum ve yönetim masrafları azaltılır.

Kolayca el tipi barkod okuyucu ekleme özelliği

Kasiyerlerin, alışveriş sepetindeki büyük öğelerin barkodlarını okuma esnekliği için el tipi barkod okuyucuya gereksinimleri var mı? Standart bir USB portu, geniş bir yardımcı barkod okuyucu yelpazesi için tak-çalıştır kolaylığı sunar.

Görsel yakalama desteği fonksiyonelliği artırır ve değeri yükseltir

DS7708, iş süreçlerinizi daha da düzene koyma için ek veri yakalama özellikleri sunar. Örneğin, personel, mağaza şartlarını veya sektörel düzenlemeleri karşılamak amacıyla bir çekin, sürücü belgesinin veya kimlik kartının anında resmini çekebilir ve böylece kasadan çıkış hattında kasiyer üretkenliği ve verimliliğini artırır.

Kutudan çıktığı andan itibaren üstün deneyim

Akıllı otomatik ana bilgisayar algılama kabloları hangi ara yüzün bağlı olduğunu otomatik olarak algımlarken, pek çok konfigürasyon barkodu tarama ihtiyacını da ortadan kaldırır. Dünyanın dört bir yanında, kolay kurulumu mümkün kılan 90'ın üzerinde uluslararası klavye desteklenmektedir.

Özellikler

Fiziksel Özellikler

Boyutlar	Yalnızca barkod okuyucu: 5,63 in. Y x 5,86 in. G x 3,81 in. D 14,3 cm Y x 14,9 cm G x 9,7 cm D Masaya Montaj Kitli Barkod Okuyucu: 6,06 inç Y x 5,93 inç G x 3,85 inç D 15,4 cm Y x 15,1 G cm x 9,8 cm D
Ağırlık	17,6 oz. / 500 g
Voltaj ve Akım	Yardımcı barkod okuyucu olmadan: Bekleme: 5 VDC +/-%10 @ 125ma ortalama Çalışma: 5 VDC +/-%10 @ 480ma ortalama Yardımcı barkod okuyucu ile: Bekleme: 12 VDC +/-%10 @ 100ma ortalama Çalışma: 12 VDC +/-%10 @ 400ma ortalama
Renk	Geceyarısı Siyahı
Desteklenen Ana Cihaz Ara Yüzleri	RS485 üzerinden USB, RS-232, Klavye Wedge, TGCS (IBM) 46XX
Klavye Desteği	90°'in üzerinde uluslararası klavyeyi destekler
Yardımcı Barkod Okuyucu Ara Yüzü	USB
Elektronik Ürün Gözetleme	Checkpoint EAS deaktivasyon sistemleriyle uyumludur

Performans Özellikleri

Geçirme Hızı	100 inç/saniyede hazır (254 cm/saniye)
Işık Kaynağı	İki derin kırmızı LED (660nm)
Görüntüleyici Görüş Alanı	48° x 36,7° (barkod okuma) 48° x 33,7° (görsel yakalama)
Görüntü Sensörü	1280 x 960 (barkod okuma) 1280 x 880 (görsel yakalama)
Minimum Baskı Kontrastı	%25 minimum yansıma farkı
Yuvarlanma / Aralık / Yalpa (Eğiklik)	360°, ±70°, ±70° tipik

Kullanıcı Ortamı

Çalışma Sıcaklığı	32° ile 104°F / 0° ile 40°C arası
Depolama Sıcaklığı	-40° ile 158°F / -40° ile 70°C arası
Nem	%5 ile %85 arası bağıl nem, yoğunlaşmaz
Çevre Koşullarına Karşı Muhafaza	IP52
Elektrostatik Deşarj (ESD)	EN61000-4-2 başına ESD; +/- 25 KV Havadan Doğrudan; +/- 8 KV Dolaylı (yardımcı barkod okuyucu olmadan)
Ortam Işığı Aralığı	Karanlıktan (0 fcd) 450 fcd yapay ışığa ve 10.000 fcd doğrudan güneş ışığına

Semboloji Deşifre Özelliği

Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma), PDF417, Micro PDF417, Kompozit Kodlar, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Posta Kodları
Sembolojilerin tam listesi için Ürün Başvuru Kılavuzuna bakın.

Minimum Eleman Çözünürlüğü

Code 39 – 3 mil, UPC – 7,8 mil, PDF417 – 4 mil, Datamatrix – 7,5 mil, QR Code – 7,5 mil

Deşifre Aralıkları (Tipik)

Code 39 – 5 mil:	0 – 7,2 inç (0 – 18,3 cm)
UPC/EAN – 10 mil (%80):	0 – 10 inç (0 – 25,4 cm)
UPC/EAN – 13 mil (%100):	0 – 10,3 inç (0 – 26,1 cm)
PDF417 – 5 mil:	0 – 3,5 inç (0 – 8,9 cm)
Datamatrix – 10 mil:	0 – 5 inç (0 – 12,7 cm)

QR Code – 10 mil:	0 – 4,9 inç (0 – 12,4 cm)
--------------------------	---------------------------

Ücretsiz Yönetim Araçları

123Scan2

Tarayıcı parametrelerini programlar, cihaz yazılımını yükseltir, taranmış barkod verilerini sunar ve raporları yazdırır.
www.zebra.com/123Scan

Tarayıcı Yönetim Hizmeti (SMS)

Zebra barkod okuyucunuzu uzaktan yönetir ve varlık bilgilerini sorgular.
www.zebra.com/sms

Tarayıcı SDK

Tam donanımlı bir barkod okuyucu uygulaması üretir; buna belgeler, sürücüler, test araçları ve örnek kaynak kod dahildir.
www.zebra.com/windowsSDK

Garanti

Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşullarına tabi olarak DS7708, sevkiyat tarihinden itibaren 3 yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Zebra donanımı ürün garanti açıklamasını doldurun:
www.zebra.com/warranty

Önerilen Müşteri Hizmetleri

Start Advance Exchange'den Hizmeti

Yasal bilgiler ve deşifre aralıkları da dahil olmak üzere teknik özelliklerin tam bir listesi için lütfen ziyaret edin:
www.zebra.com/ds7708



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com