

TIGER LS41

Kablosuz CCD Barkod Okuyucu



Teknik Özellikler

Işık Kaynağı	C C D (güvenli görünür ışık)
İşlemci	32 bit yüksek çözünürlük
Desteklenen Semboller	EAN-13, EAN-8, UPC A, UPC E, CODABAR (NW-7), Code 39, Code93, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 128 EAN/UCC 128, Code 11
Şarj Süresi	3-4 saat
Şarj Başına Tarama Sayısı	30000 kez
Hassasiyet	≥ 4 mil (0.10mm)
Okuma Hızı	Saniyede 260 kez
Okuma Hata Oranı	8 milyonda 1'den az
Tarama Alanı Derinliği	Code 39 70mm~190mm(5mil) Ean-13 50mm~450mm(13mil) Code128 45mm~430mm(10mil)
Baskı Kontrast Sinyali	≥ 20°
Tarama Açısı	Sapma(Eğrilik) 45° Aç 60°
Çalışma Mesafesi	30 metreden fazla
Batarya Kapasitesi	2000MAH

Mekanik / Elektrik

Çalışma gerilimi	DC 3.3V
Akım	Maksimum akım: 150mA, Bekleme: 45mA (RS232) Uyku akımı: 54.0mA (USB)
Dereceli güç tüketimi	0.33W

Çalışma Ortamı

Çalışma Sıcaklığı	-20°C-45°C
Saklama Sıcaklığı	-20°C-45°C
Nem	%5-%85

Özellikler

- 1D kodları hızlı ve doğru okuma
- 8 milyona kadar düğme servis ömrü
- Yüksek kapasiteli pil, tamamen şarj olduktan sonra 8-10 saat kesintisiz çalışma
- Çift mod: usb kablolu + 2,4G kablosuz
- Yaklaşık 10.000 bayt depolama
- Telefon/bilgisayar/ipad ekranından okuyabilme özelliği
- Düşük kalitede veya ince ürünlerde okuyabilme özelliği
- Otomatik okuma desteği

Kullanım Alanları

- Ticari POS sistemi (süpermarketler)
- Depolama ve lojistik
- Kütüphaneler
- Bankalar ve Telekomünikasyon
- Ulaşım
- Posta hizmetleri
- Endüstriyel ve imalat yönetimi

Paket İçeriği

Tarayıcı × 1

Kullanıcı Kılavuzu × 1

Kablo × 1

Paket Detayları

1pc/box;
30 sets/ctn;

14*11*21cm, 520g
55*44*39cm, 16kg/ctn;

Sertifikalar



perkon.com.tr

+90 216 340 88 10