

TIGER RS51

Kablosuz CCD Barkod Okuyucu



Teknik Özellikler

Işık Kaynağı	C C D (güvenli görünür ışık)
İşlemci	32 bit yüksek çözünürlük
Desteklenen Semboller	EAN-13, EAN-8, UPC A, UPC E, CODABAR (NW-7), Code 39, Code93, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 128 EAN/UCC 128, Code 11
Şarj Süresi	4-5 saat
Şarj Başına Tarama Sayısı	30000 kez
Hassasiyet	≥ 4mil (0.10mm)
Okuma Hızı	Saniyede 260 kez
Okuma Hata Oranı	8 milyonda 1'den az
Tarama Alanı Derinliği	Code 39 70mm~190mm(5mil) Ean-13 50mm~450mm(13mil) Code128 45mm~430mm(10mil)
Baskı Kontrast Sinyali	≥ 30°
Tarama Açısı	Sapma(Eğrilik) 45° Açı 60°
Çalışma Mesafesi	30 metreden fazla
Batarya Kapasitesi	2000MAH

Mekanik / Elektrik

Çalışma gerilimi	DC 3.3V
Akım	Maximum Akım: 150mA, Bekleme: 45mA (RS232) Uyku akımı: 54.0mA (USB)
Dereceli Güç Tüketimi	0.33W

Çalışma Ortamı

Çalışma sıcaklığı	-20°C-45°C
Saklama sıcaklığı	-20°C-45°C
Nem	%5-%85

Özellikler

- 1D kodları hızlı ve doğru okuma
- 8 milyona kadar düğme servis ömrü
- Yüksek kapasiteli pil, tamamen şarj olduktan sonra 8-10 saat kesintisiz çalışma
- Çalışma modu: :2.4G kablosuz
- Yaklaşık 10.000 bayt depolama
- Telefon / bilgisayar / ipad ekranından okuyabilme özelliği
- Düşük kalitede veya ince ürünlerde okuyabilme özelliği
- Otomatik okuma desteği

Kullanım Alanları

- Ticari POS sistemi (süpermarketler)
- Depolama ve lojistik
- Kütüphaneler
- Bankalar ve Telekomünikasyon
- Ulaşım
- Posta hizmetleri
- Endüstriyel ve imalat yönetimi

Paket İçeriği

Tarayıcı × 1

Kullanıcı Kılavuzu × 1

Kablo × 1

Paket Detayları

	Ağırlık	165*65*90mm
Okuyucu	1pc/box; 190mm×115mm× 85mm; 220g	235g;
İç Kutu	50 sets/ctn;12kg/ctn; 600mm×450mm×420mm	
Karton	10500pcs; 150ctns	
20FT Konteyner	7500pcs; 150ctns 23800pcs; 325ctns	

Sertifikalar



perkon.com.tr

+90 216 340 88 10