

POWERSCAN™ RETAIL PD9531

DATALOGIC



DAYANIKLI

PowerScan görüntüleyici yeni 'Retail' (Perakende) serisi ile sanayi tipi PowerScan ürün ailesinin sağlamlığını perakende satış sektörünün hizmetine sunuyor. PowerScan PD9531-RT görüntüleyici, özellikle kasa uygulamaları için mükemmel bir kablolu tarayıcı. PowerScan Retail serisi, sağlam mekanik yapısı ile perakende faaliyetlerinde uzun bir hizmet ömrünü garanti eder. POS ödeme noktasında tarayıcının performansını veya güvenilirliğini azaltan darbeleri ortadan kaldırarak perakendecinin yatırımı korur. Ayrıca IP65 sızdırmazlık derecesi ürünü rutubetten kaynaklanan hasarlara karşı korur.

ŞİMDİ DİJİTAL FİLİGRANLARLA

Dijital filigranlı barkodlar, UPC/EAN sembolojilerindekilerle aynı Global Ticari Ürün Numarası (GTIN) verilerini kullanmasına karşılık, GTIN verilerini ambalajın estetiğini bozmadan ambalajın tamamına dağıtır.

PowerScan Retail 9501 serisi, Digimarc® Barkodlar dahil dijital filigranları okuyabilen piyasadaki ilk el tipi tarayıcı serisidir. Bu yeni uygulama, ödeme işlemleri için gereken zamanı önemli ölçüde azaltır. Kasiyerler, ambalajın üzerinde barkod aramakla veya büyük ürünleri kaldırmakla zaman kaybetmeksizin daha hızlı taramaya yapabilir.

VERİMLİLİĞİ ARTTIRAN MOBİLİTE

PowerScan PD9531-RT Retail serisi, satış (POS) ve ödeme noktalarında tüm masaüstü işlemleri için kullanılabilir. Farklı POS sistemleri arasında koordinasyon sağlamak için görüntüleyiciler koyu gri ya da gümüş rengi üst kapaklı beyaz bir tasarımla sunulur.

ÖZELLİKLER

- Olağanüstü sağlamlık (2,0 m / 6,6 ft'ten düşmelere karşı koruma) ve IP65 sızdırmazlık derecesi
- Sunum modunda tarama için dikey stand
- Digimarc® Barkodlar dahil dijital filigranlar
- Hızlı, çok yönlü okuma
- Sezgisel hedef alma sistemi
- Saha içi değiştirilebilir pencere
- İyi okuma geri bildirim için Datalogic'in 3GL™ (3 Green Lights) ve yüksek sesli sinyaller
- Datalogic'in Motionix™ hareket algılama teknolojisi
- Ergonomik şekil
- EASEOFCARE Servis Planları, yatırımınızı korumak için size çok çeşitli servis seçenekleri sunarak maksimum verimlilik ve yatırım getirisi sağlar

ENDÜSTRİ UYGULAMALARI

- Perakende:
 - Satış Noktasında Ödeme
 - Raf İkmali
 - Mal Alış
 - Envanter
- Sağlık:
 - Hasta Takibi
- Ticari Hizmetler:
 - Posta Hizmetleri
 - Bankalar
 - Kamu İdaresi
 - Altyapı Hizmetleri



POWERSCAN™ RETAIL PD9531-RT

TEKNİK ÖZELLİKLER

KOD ÇÖZME BECERİSİ	
DİJİTAL FİLİGRANLAR	Digimarc® Barkodlar dahil
1D / LİNEER KODLAR	GS1 DataBar™ doğrusal kodlar dahil tüm standart 1D kodları otomatik olarak ayırt eder.
2D KODLAR	Aztec Kodu; Çin Han Xln Kodu; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Kodu; QR Kodu
POSTA KODLARI	Avustralya Postası; Çin Postası; IBM; Japonya Postası; KIX Post; Planet Code; Portekiz Postası; Postnet; Royal Mail Code (RM45CC); İsveç Postası
YİĞİLMİŞ KODLAR	EAN / JAN Kompozitleri; GS1 DataBar Kompozitleri; GS1 DataBar Genişletilmiş Yiğün; GS1 DataBar Yiğün; GS1 DataBar Yiğün Çok Yönlü; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Kompozitler
ELEKTRİKSEL	
AKIM	Çalışma (Tipik): 10 VDC Bekleme/Atıl modda 335 mA (Tipik): 10 VDC'de 120 mA
GİRİŞ VOLTAJİ	5 VDC +/- 10%
ÇEVRESEL	
ORTAM IŞIĞI	0 - 100.000 lüks
DÜŞME DAYANIKLILIĞI	2,0 m / 6,6 ft'ten beton yüzeye 50 kez düşmeye karşı dayanıklıdır
ESD KORUMASI (HAVA TAHLİYESİ)	20 kV
NEM (YOĞUŞMASIZ)	%95
TOZ VE SU SIZDIRMAZLIĞI	IP65
SICAKLIK	Çalışma: -20 ila 50 °C / -4 ila 122 °F Saklama/Taşıma: -40 ila 70 °C / -40 ila 158 °F
ARA BİRİMLER	
ARA BİRİMLER	RS-232; USB COM; USB HID Klavye
FİZİKSEL ÖZELLİKLER	
MEMEVCUT RENKLER	Koyu Gri / Siyah; Beyaz / Açık Gri
BOYUTLAR	21,2 x 11,0 x 7,4 cm / 8,3 x 4,3 x 2,9 in
AĞIRLIK	330 g / 11,6 oz
OKUMA PERFORMANSI	
GÖRÜNTÜ SENSÖRÜ	864 x 544 piksel
IŞIK KAYNAĞI	Hedefleme: 630 - 680 nm VLD Aydınlatma: Kırmızı LEDler
HAREKET TOLERANSI	Saniyede 90 cm / 35 in
BASKI KONTRAST ORANI (MİNİMUM)	15%
OKUMA AÇISI	Alan: +/- 40°; Yuvarlanma (Yatay): 360°; Eğrilme (Dikey): +/- 40°
OKUMA GÖSTERGELERİ	Sinyal (Ayarlanabilir Ton ve Ses Yüksekliği); iyi okuma geri bildirim için Datalogic'in 3GL™ (3 Green Lights) ve yüksek sesli sinyaller; Kod üzerine Datalogic 'Green Spot'; İki İyi Okuma LED'i
ÇÖZÜNÜRLÜK (MAKSİMUM)	1D Kodlar: 4 mils; 2D Kodlar: 7,5 mils

OKUMA ARALIKLARI	
TİPİK ALAN DERİNLİĞİ	Minimum mesafe, sembol uzaklığı ve tarama açısı tarafından belirlenir. Baskı çözünürlüğü, kontrast ve ortam ışığına bağlıdır.
DİJİTAL FİLİGRANLAR	Maksimum: 30 cm / 11,8 inç
1D / 2D KODLAR	4 mils: 6,0 ila 17,0 cm / 2,3 ila 6,7 inç 13 mils: 4,0 ila 45,0 cm / 1,5 ila 17,7 inç 20 mils: 4,0 ila 55,0 cm / 1,5 ila 21,6 inç 40 mils: 4,0 ila 85,0 cm / 1,5 ila 33,4 inç 10 mils PDF417: 2,0 ila 25,0 cm / 0,8 ila 9,8 inç 7,5 mils Veri Matrisi: 9,0 ila 12,0 cm / 3,5 ila 4,7 inç 10 mils Veri Matrisi: 4,0 ila 18,0 cm / 1,5 ila 7,0 inç
GÜVENLİK VE YASAL DÜZENLEMELER	
AJANS ONAYLARI	Ürün, kullanım amacıyla ilgili tüm güvenlik şartlarına ve yasal düzenlemelere uygundur. Sertifikaların tam listesi için bu ürünün Hızlı Başvuru Kılavuzuna bakabilirsiniz.
ÇEVRESEL UYUM	Çin RoHS direktifine uygundur; AB RoHS direktifine uygundur; R.E.A.C.H. - EC1907/2006
LAZER SINIFLANDIRMASI	Dikkat Lazer Işını - Işına doğrudan bakmayın CDRH Sınıf II; IEC60825 Sınıf 2
LED SINIFLANDIRMASI	IEC 62471 Sınıf 1 LED
YARDIMCI UYGULAMALAR	
DATALOGIC ALADDIN™	Datalogic Aladdin yapılandırma programını ücretsiz indirebilirsiniz.
OPOS / JavaPOS	OPOS ve JavaPOS Yardımcı Programlarını ücretsiz indirebilirsiniz.
UZAK ANA BİLGİSAYARDAN İNDİRME	Talep üzerine sunulur
GARANTİ	
GARANTİ	3 Yıllık Fabrika Garantisi

AKSESUARLAR

Montaj Donanımları/Standlar



STD-P090 Stand, Eller Serbest
(STD-9000)



HLD-P080 Masa/Duvar Tutucu
(HLD-8000)