

PR-Q800

Fiş Yazıcı



Baskı	
Baskı Yöntemi	Direkt Termal
Baskı Hızı	200 mm / sn veya 230 mm / sn veya 260 mm /sn 576dots/ line veya 572dots / line
Baskı Genişliği	72 mm
Kağıt Ayırıcı	48 mm/52 mm / 56mm / 64mm / 68 mm / 76 mm/80 mm
Arayüz	USB, USB + LAN , LAN

Hafıza	
Giriş Arabelleği	256 kbytes
NV Flash	256 kbytes

Fontlar	
Font A	12x24
Font B	9x17
Türkçe	Pc857
Çince	GB18030,BIG5 24 x 24 dots
Japonca	Destekliyor
Kullanıcı Tanımlı	Destekliyor

Barkod	
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8 (EAN8) /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93 CODE128
2D	QR code

Paketleme	
Kutu	36x19x18cm (LxWxH) 1 adet/karton
Ana Karton	62x37x52cm (LxWxH) 12 adet/karton

Enerji	
Giriş	AC 100V-240V 50/60HZ
Çıkış	DV 24V/2.5A

Kağıt	
Kağıt Türü	Termal Makbuz Kağıdı
Kağıt Genişliği	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Kağıt Kalınlığı	0.06 + 0.08mm
Rulo Dia	Max. 83 mm
Kağıt Yüklü	Kolay kağıt yükleme
Kağıt Kesici	Manuel yırtma ve Otomatik kesici

Fiziksel Özellikler	
Çalışma Sıcaklığı	0 C-45 C, 10%-80%RH
Depolama Sıcaklığı	-10 C-60 C, 10%-90%RH
Boyutlar	191(D) x 146(W) x 129(H)mm
Net Ağırlık	1.94 kg
Brüt Ağırlık	2.14 kg

Güvenlik	
Baskı Kafası	150KM
Kesici	1.5 milyon

Aksesuar	
Aksesuar	Veri kablosu, güç adaptörü, güç kodu, kağıt rulosu, CD, kılavuz kağıt ayırıcı (isteğe bağlı)

Sensör	
Sensör	Kağıt bitti, kağıt bitmek üzere, kapak açık, kesici sıkışması, kağıt sıkışması ve kara leke algılama (İsteğe bağlı)

OS	
Emülasyon	ESC/POS
Sürücü	"Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 Win 2000 / Win CE/OPOS/JPOS"
SDK	Android / IOS

Özellikler

- 1- Ağ izleme işlevi, IP doğrudan, ağ üzerinden baskı alabilme.
- 2- Her yerde kabloların dağılmasını önleyen yerleşik güç adaptörü, yerden tasarruf sağlar.
- 3- Duvar askısı donanımlı.
- 4- Gelen üst kağıt olarak kullanılabilir.
- 5- Yazıcı ve ön kağıt gelen yazıcı aynı zamanda.

