

PR-Q801

Fiş Yazıcı



Teknik Özellikler

Baskı Yöntemi	Direkt Termal
Kağıt Genişliği	79.5±0.5mm x 80mm
Baskı Genişliği	72mm
Sütun Kapasitesi	576 nokta/satır veya 512 nokta/satır
Baskı Hızı	260 mm/s
Arayüz	USB+Serial+Lan
Satır Aralığı	3.75mm [Komutlarla ayarlanabilir]
Sütun Sayısı	80mm kağıt: Yazı Tipi A - 42 sütun veya 48 sütun/Yazı Tipi B - 56 sütun veya 64 sütun/ Basitleştirilmiş / Geleneksel Çince - 21 sütun veya 24 sütun
Karakter Boyutu	ANK, Yazı Tipi A: 1.5×3.0mm [12×24 nokta] Yazı Tipi B:1.1×2.1mm [9×17 nokta] Basitleştirilmiş / Geleneksel Çince: 3.0×3.0mm [24×24 nokta]
Otomatik Kesici	Kısmi
Genişletilmiş Karakter Sayısı	PC347 (Standart Avrupa) / Katakana / PC850 (Çok Dilli) / PC860 (Portekizce) / PC863 (Kanada) / PC865 (Nordik) / Batı Avrupa / Yunanca / İbranice / Doğu Avrupa / İran / WPC1252 / PC866 (Kiril #2) / PC852 (Latin2) / PC858 / İrani / Letonya / Arapça / PT151 (1251)
1B Barkod	UPC-A/UPC-E/JAN13 [EAN13]/JAN8 [EAN8]/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2B Barkod	QR CODE/PDF417
Giriş Tamponu	128 Kbyte
NV Flash	256 Kbyte
Güç Adaptörü	Giriş: AC 100-240V, 50-60HZ, Çıkış: DC 24V/2.5A
Yazıcı Girişi	DC 24V/2.5A
Para Çekmecesi Çıkışı	DC 24V/1A
Ağırlık	1.0 Kg
Boyutlar	190,13(D)*140(W)*134,64(H)mm
Çalışma Ortamı	Sıcaklık [0-45°C] nem [%10-80]
Depolama Ortamı	Sıcaklık [-10-60°C] nem [%10-90]
Kesici Ömrü	1.5 milyon kesim
Yazıcı Kafası Ömrü	150Km
Emülasyon	ESC/POS
Sürücü	Windows/JPOS/Linux/OPOS/Android/Mac
Yardımcı Program	Windows & Linux test Utility
SDK	iOS, Android, Windows

Özellikler

- 1- Çevrimiçi IAP güncellemelerini destekler.
- 2- ESC/POS ile uyumludur.
- 3- Sıra fonksiyonunu destekler.
- 4- Kayıp siparişleri önleme fonksiyonuyla birlikte gelir.
- 5- Ağ segmentleri arasında IP değişikliğini destekler.
- 6- Yazıcı kafası aşırı sıcaklık koruma fonksiyonuna sahiptir.



perkon.com.tr

+90 216 340 88 10