

# PR-Q901

## Fiş Yazıcı



### Teknik Özellikler

Baskı Yöntemi	Direkt Termal
Baskı Hızı	200mm/s
Kağıt Genişliği	79.5±0.5mm
Baskı Genişliği	72mm(Komutlarla ayarlanabilir)
Maksimum Kağıt Çapı	80 mm
Kağıt Kalınlığı	0.06-0.08mm
Sütun Kapasitesi	576 nokta/satır veya 512 nokta/satır
Satır Aralığı	3.75mm(Komutlarla ayarlanabilir)
Komutlar	ESC/POS uyumlu
Arayüz	USB + Lan
Karakter Boyutu	ANK, Yazı Tipi A: 12×24 nokta Yazı Tipi B: 9×17 nokta (Basitleştirilmiş / Geleneksel Çince: 24×24 nokta)
Boyutlar	185.7 x140×134 mm [D×W×H]
Ağırlık	1.0 kg
1B Barkod	UPC-A/UPC-E/JA(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2B Barkod	OR CODE/PDF417
Kod Sayfası	PC347 (Standart Avrupa) / Katakana / PC850 (Çok Dilli) / PC860 (Portekizce) / PC863 (Kanada) / PC865 (Nordik) / Batı Avrupa / Yunanca / İbranice / Doğu Avrupa / İran / WPC1252 / PC866 (Kiril #2) / PC852 (Latin2) / PC858 / İranil / Letonya / Arapça / PT151 (1251)
Kesici	Kısmi
Kesici Ömrü	1.5 milyon kesim
Yazıcı Kafası Ömrü	150KM
Giriş Tamponu	128 Kbyte
NV Flash	256 Kbyte
Güç Adaptörü	AC110V/220V, 50-60Hz
Güç Kaynağı	DC 24V/2.5A
Para Çekmecesi Çıkışı	DC 24V/1A
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 0-45°C, nem: %10-80RH
Depolama Ortamı	Sıcaklık: -10-60°C, nem: %10-90RH
İşletim Sistemi	Win XP/Win Vista/Win7/Win8/Win 8.1/Win10/Linux/Android/IOS

### Özellikler

- 1- Baskı kafası aşırı ısınma koruması.
- 2- Kağıt sıkışmasını önlemek için akıllı kesici.
- 3- Kararlılığı artırmak için hepsi bir arada anakart tasarımı.
- 4- Düşük enerji tüketimi.
- 5- Rahat baskı için otomatik kesici.



perkon.com.tr

+90 216 340 88 10